

GTI 30 Antifouling

Utilisation et propriétés

Fin, extrêmement glissant et lisse avec des propriétés anti adhérentes. La technologie PTFE limite la décoloration durant les années d'utilisation. Cet antifouling est adapté aussi bien aux bateaux à moteur qu'aux voiliers. Il améliore la glisse et il est idéal pour les compétitions et régates. Il peut être utilisé en mer mais il est plus adapté aux eaux intérieures. Il peut être appliqué sur les coques en composite, acier et bois mais il ne convient pas à l'aluminium.

Préparation

La surface à traiter doit être sèche, propre et sans trace de graisse. Les anciennes couches écaillées et non adhérentes doivent être complètement enlevées. La surface doit être traitée avec un primaire époxy bi-composant (comme par exemple SEATEC EPOTEC) ou une fine couche d'antifouling PTFE. Contrôlez la compatibilité de SEATEC GTI 30 avec l'ancienne peinture. En cas de doute, nous recommandons un test d'adhérence. Le ponçage entre les différentes couches n'est pas nécessaire. L'antifouling peut être appliqué directement. Il est compatible avec lui-même et avec d'autres antifouling PTFE. Il est prêt à l'emploi mais doit être mélangé fermement avant l'utilisation.

Il s'applique à la brosse ou au pinceau. La température ne doit pas être inférieure à +12°C. Contrôlez également la température de la surface à traiter.

Pour une réparation, 2 couches sont nécessaires. Il peut être important d'appliquer une couche supplémentaire sur la ligne de flottaison et sur les zones plus exposées comme les embases, le safran. L'antifouling sèche rapidement mais il faut attendre une heure (à 20°C) avant d'appliquer la couche suivante.

Caractéristiques produit

Couleur : demi-mat, cuivre ou gris anthracite

(Note : la couleur réelle de l'antifouling SEATEC GTI se développe au contact de l'eau).

Application : brosse ou rouleau

Rendement : environ 11,5 m² par litre

Intervalle entre les couches : une heure environ

Mise à l'eau : minimum 6 heures, maximum 6 mois

Nombre de couches recommandées pour les réparations : 2 couches

pour simple rafraichissement : 1 couche

Utilisez les biocides avec précaution. Avant l'utilisation, lisez les déclarations et les informations sur le produit, ne réutilisez pas les récipients vides.

Note

Conservez le produit à l'abri de l'humidité du gel et de la chaleur. Suivez les réglementations en vigueur relatives aux déchets pour chaque pays. Les informations relatives à l'évacuation des déchets sont disponibles dans tous les organismes locaux. Lisez toujours les instructions avant toute utilisation.

Version : Janvier 2015

Cette version remplace les versions précédentes