

Sicherheit für zuhause!

Leistungsstark in den Brandklassen A B F

Einfach praktisch mini Jockel-Dauerdruckserie



Ihr Jockel-Fachhändler:

Ein wahres Allroundtalent. Der Haushaltslöcher F 2 J.
 Wer jemals vor einer brennenden Pfanne oder Fritteuse stand, weiß mit welcher Geschwindigkeit sich Speiseöl und -fett selbst entzünden kann. Jetzt das falsche Löschmittel, wie z. B. Wasser, und es kommt zur **Fettexplosion**. Der Haushaltslöcher F 2 J ist ein wahres Allroundtalent! Dank eines speziell entwickelten Hochleistungsschaums kann dieser Dauerdrucklöcher wirkungsvoll bei allen haushaltsüblichen Bränden inkl. Speiseöl- und Speisefettbränden eingesetzt werden.



Wir in Deutschland!

Jockel mini - einfach praktisch!

Egal, ob zu Hause, im Auto oder auf dem Boot, die Jockel mini-Löscher eignen sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise überall dort, wo ein schneller und problemloser Einsatz gefordert wird. Kompakte Abmessungen, das geringe Gewicht und die hochwertigen Löschmittel machen diese mini-Löscher zu einem unentbehrlichen und praktischen Begleiter jederzeit.



Haube oder Hebel?

Eine besonders bedienerfreundlich gestaltete Griffhaube aus stoßfestem Kunststoff gestattet einfachste Handhabung und sichert somit den für den Löscherfolg vielleicht entscheidenden Zeitgewinn. Auch aufgrund ihrer abgerundeten Kanten werden die Pulvergeräte in der Automobilindustrie eingesetzt. Dank ihrer optisch anspruchsvollen Gestaltung kommen sie auch im Wohnbereich zur Geltung. Erhältlich sind diese Geräte als 1 bzw. 2 kg Pulverlöscher PS1J / PS2J und als 2 l Schaumgerät SF2J.

Jockel-mini-Löscher gibt es natürlich auch in der typischen Hebelversion. Hier sind sie erhältlich als 1 kg Pulverlöscher PL1J oder 2 kg Pulvergerät PL2J.

Ein besonderer Hebellöscher ist der Haushaltslöscher F2J. Er ist ein wahres Allroundtalent. Dank eines speziell entwickelten Hochleistungsschaums kann dieser Dauerdrucklöscher wirkungsvoll in den Brandklassen A und B, sowie in der Brandklasse F bei Speiseöl- und Speisefettbränden eingesetzt werden.

Für den richtigen Halt!



Fahrzeug- oder Wandhalter? Halt ist nicht gleich Halt. Den Anforderungen in Fahrzeugen oder auf Schiffen ist anders zu begegnen als z. B. im Haushalt. Unsere Fahrzeughalter sind speziell entwickelt worden für die maximale Sicherheit in Fahrzeug-innenräumen und werden auch in der Automobilindustrie eingesetzt.

Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Außenbeschichtung; Nassgeräte zusätzlich mit widerstandsfähiger Innenbeschichtung
- Prüf- und Füllanschluss
- Treibmittel Luft oder Stickstoff
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Hochwertige Löschmittel
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
- Wartungsfreundlich
- 2 kg und 2 l Geräte zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG
- Wahlweise mit Manometer zur Druckkontrolle (Nasslöscher sind standardmäßig mit Manometer)
- Wahlweise mit Wandhalter oder speziellem Fahrzeughalter für maximale Sicherheit im Innenraum



Nachleuchtender Siebdruck

Jockel Feuerlöscher gibt es auch mit nachleuchtendem Siebdruck, um so bei Stromausfall und Verrauchung eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Dieses besondere Siebdruckbild ist als Gebrauchsmuster geschützt und nur exklusiv bei Jockel erhältlich. Sprechen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot für diese Sonderausstattung für mehr Sicherheit.



Wir in Deutschland!

Made in Germany, ein Siegel, welches nicht nur für absolute Spitzenqualität steht, sondern Arbeitsplätze sichert und schafft, sowie ein TÜV-zertifiziertes Qualitätssicherungs-System und hochwertige Materialien sind Garant für dauerhaften und sicheren Brandschutz. Feuerlöscher der Marke JOCKEL erfüllen diesen Anspruch.

DIN
EN 3

CE
0035

0736



Technische Daten der JOCKEL mini-Löscher

Typ Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktionsbereich	Spritzdauer Spritzweite	Durchmesser	Höhe	Breite	Gewicht
PS 1 J mini mit FH14-500-00	8 A 34 B C 1 kg	2	-30°C bis +60°C	7 sek. 7 m	90 mm	268 mm	120 mm	2,1 kg
PS 1 JM mini mit FH 14-501-00	8 A 34 B C 1 kg	2	-30°C bis +60°C	7 sek. 7 m	90 mm	268 mm	120 mm	2,1 kg
PS 2 J mini mit FH 24-500-00	13 A 89 B C 2 kg	4	-30°C bis +60°C	10 sek. 9 m	112 mm	358 mm	130 mm	3,6 kg
PS 2 JM mini mit FH 24-501-00	13 A 89 B C 2 kg	4	-30°C bis +60°C	10 sek. 9 m	112 mm	358 mm	130 mm	3,6 kg
PL 1 J mini Mit FH14-587-00 Mit WH 14-580-00	8 A 34 B C 1 kg	2	-30°C bis +60°C	8 sek. 7 m	90 mm	272 mm	117 mm	1,9 kg
PL 1 JM mini Mit FH 14-588-00 Mit WH 14-581-00	8 A 34 B C 1 kg	2	-30°C bis +60°C	8 sek. 7 m	90 mm	272 mm	117 mm	1,9 kg

Typ Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktionsbereich	Spritzdauer Spritzweite	Durchmesser	Höhe	Breite	Gewicht
PL 2 J mini mit FH 24-587-00 mit WH 24-580-00	13 A 89 B C 2 kg	4	-30°C bis +60°C	11 sek. 9 m	112 mm	370 mm	132 mm	3,5 kg
PL 2 JM mini mit FH 24-588-00 mit WH 24-581-00	13 A 89 B C 2 kg	4	-30°C bis +60°C	11 sek. 9 m	112 mm	370 mm	132 mm	3,5 kg
SF 2 JM mini mit FH 25-098-00 mit WH 25-011-00	5 A 55 B 2 l	1	-20°C bis +60°C	11 sek. 6 m	112 mm	358 mm	130 mm	3,8 kg
F 2 JM mini mit FH 25-398-00 mit WH 25-301-00	5 A 34 B 40 F 2 l	1	-30°C bis +60°C	14 sek. 6 m	112 mm	358 mm	130 mm	4,1 kg

M: Manometer; LE: Löschmitteleinheiten; FH: Fahrzeughalter; WH: Wandhalter
Änderungen vorbehalten.