

EasyCharge Portable 4.3A



Artículo nº: 43510400

Cargadores de baterías impermeables portátiles

Para personas en constante movimiento, el cargador de baterías portátil EasyCharge ofrece una solución sólida que puede utilizarse en el barco, el coche, la moto y la caravana. Con un diseño resistente y ergonómico, y conformes con el estándar de impermeabilidad IP65, los cargadores portátiles tienen un panel de control intuitivo y una entrada universal (120-230 V) para disfrutar de una libertad absoluta en todo el mundo.

Permiten seleccionar fácilmente entre un funcionamiento a 6 V (ideal para juguetes, coches clásicos y motocicletas) y a 12 V. Las unidades incluyen 1,8 m de cable CC que se conecta a un terminal de 61 cm, ya sea circular o de pinzas de cocodrilo; de este modo, permiten una instalación sencilla y diversas aplicaciones. Ambos terminales se incluyen en el pack.

Especificaciones

Especificaciones generales

| | |
|---|---|
| Corriente de carga total | 4,3 A |
| Capacidad de batería recomendada: mantenimiento | 14 a 120 Ah |
| Capacidad de batería recomendada: carga | 14 a 90 Ah |
| Tensión de entrada nominal | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz |
| Conexión CA | cable de 1,8 m (6 ft) + enchufe Euro (CEE7/16) |
| Conexión CC | terminales tipo clip y cocodrilo, con fusible integrado |
| Dimensiones, alxanxpr | 161 x 72 x 43,7 mm |
| | 6,3 x 2,8 x 1,7 pulgadas |
| Peso | 0,9 kg |
| | 2,0 libras |
| Certificados | CE, ABYC |
| Opcional | también disponible con enchufe UK, art. n° 43510402 |

Especificaciones técnicas

| | |
|---------------------------------------|--|
| Características de carga | IUoUo, 3-etapas+ automático para baterías de Gel/AGM/ húmedas/Iones de Litio |
| Rango de temperatura (temp. ambiente) | -20 °C a 40 °C -4 a 104 °F |
| Grado de protección | IP65 |
| Protecciones | cortocircuito, inversión de polaridad, sobrevoltaje, corriente limitada, sobretensión |
| Compatible con MasterBus | no |