

BattMan Lite



Articolo n.: 70405060

Monitor batteria, 12/24 V DC con grande display stagno (IP65) e barra LED.

È un monitor batteria assolutamente accessibile che fa quello per qui è stato progettato: fornire informazioni cruciali sullo stato del banco batterie in qualsiasi circostanza. Ha inoltre funzioni di allarme quando il banco batterie è scarico.

Specifiche

Specifiche generali

| | |
|---------------------------|---|
| Numero di uscite batteria | 2; servizi (appieno), avviamento (tensione) |
| Display/letture | tensione, corrente, ampere/ora, tempo rimanente, capacità batteria in % |
| Lingue display | universali |
| Profondità | 72,5 mm |
| | 2,8 pollici |
| Dimensioni | Ø 64 mm, profondità 79 mm |
| Dimensioni shunt, hxlxp | 87 x 45 x 35 mm |
| | 3,4 x 1,8 x 1,4 pollici |
| Peso | 0,15 kg |
| | 0,3 libbre |

Specifiche tecniche

| | |
|---|------------------------|
| Capacità Ah max. | 9999 Ah |
| Tensione di alimentazione | 9-35 V |
| Range tensione | 0-35 V |
| Autoconsumo (non retroilluminato) | 8 mA/12 V, 6 mA/24 V |
| Autoconsumo (retroilluminato) | 30 mA/12 V, 18 mA/24 V |
| Risoluzione | 0,1 V |
| Precisione della tensione | ± 0,3% |
| Specifiche shunt | 500 A/50 mV (servizi) |
| Range lettura corrente | 0-500 A |
| Precisione della corrente | ± 0,4 % |
| Allarme batteria | sì, contatto pulito |
| Tempo rimanente | no |
| Dati storici | no |
| MasterBus compatibile | no |
| Cavo di connessione necessario (6 fili) | sì |
| Cavo telefonico necessario | no |