

# Thinner No.7

## Disolventes

### Disolventes epóxicos



#### DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS

Thinner No.7 está indicado como disolvente y/o para la limpieza del equipo, en asociación con: Interprotect®, Gelshield® 200, Gelshield, Etch Primer, y sólo para limpieza de equipos, en asociación con: Interfill® 400, Interfill 830, Interfill 833, Interfill 835.

#### INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Color	YTA061
Densidad	0.857
Sólidos en volumen	0%
Tiempo habitual de almacenamiento	2 año(s)
VOC	857 g/l
Tamaño del envase	1 l

#### INFORMACIÓN SOBRE SECADO/REPINTADO

##### Intervalo de repintado

Recubierto por	Recubrimiento							
	Temperatura del sustrato							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.

#### APLICACIÓN Y USO

<b>Método</b>	Cuando se utilice para la limpieza de superficies, vaya turnando con frecuencia los lados del paño para no volver a dejar pegados residuos.
<b>Consejos</b>	<b>Control de ventilación y humedad</b> Durante el uso del producto, asegúrese de contar con una ventilación adecuada.
<b>Algunos puntos importantes</b>	No hay restricciones destacables.
<b>Compatibilidad/sustratos</b>	Compatible con todas las imprimaciones y masillas de relleno epóxicas. Lea las recomendaciones sobre disolución específicas para cada producto en particular en su correspondiente ficha técnica. Estas recomendaciones variarán según el producto que utilice.

#### INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

<b>Almacenamiento</b>	<b>INFORMACIÓN GENERAL:</b> Debe evitarse la exposición al aire y a temperaturas extremas. Para aprovechar todo el tiempo de almacenamiento de este producto, compruebe que entre uso y uso el envase está bien cerrado y que la temperatura oscila entre 5°C y 35°C. Mantener el producto en lugar fresco y seco, fuera de la exposición a la luz solar directa. <b>TRANSPORTE:</b> Este producto debe guardarse en contenedores con cierres de seguridad durante su transporte y almacenamiento.
<b>Seguridad</b>	<b>GENERAL:</b> Si desea más información sobre Seguridad y Salud, lea la parte de la etiqueta dedicada a este tema, que también puede solicitar a nuestra línea de ayuda técnica. <b>VERTIDOS:</b> No tire latas ni vierta pintura en cursos fluviales; utilice las instalaciones destinadas a este propósito. Antes de eliminarlas, es mejor dejar que las pinturas se endurezcan. No se eliminarán restos de Thinner No.7 a través de los conductos ordinarios de eliminación de residuos urbanos ni se arrojarán a vertederos sin el oportuno permiso. El vertido de restos debe acordarse con las autoridades competentes.
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<i>La información que se facilita en este prospecto no pretende ser exhaustiva. Toda persona que utilice el producto sin consultar previamente por escrito la idoneidad del mismo para los objetivos perseguidos, lo hace a su propio riesgo; no aceptamos responsabilidad alguna relativa al rendimiento del producto ni a pérdidas o daños (excepto muerte o daños y perjuicios personales resultantes de negligencia) que puedan surgir por dicho uso. La información contenida en esta ficha está sujeta a modificaciones esporádicas a la luz de la experiencia y de nuestra política de desarrollar constantemente el producto.</i>

Para más información contactar con el técnico de su zona o en [www.yachtpaint.com](http://www.yachtpaint.com).

Todas las marcas comerciales mencionadas en este documento son autorizadas o de propiedad del grupo de empresas AkzoNobel. © AkzoNobel 2015.