

Informazioni sul prodotto

PI 11/03/08/2018



Marine Pulitore per sistemi di alimentazione a benzina



Descrizione

Combinazione di additivi con azione detergente e protettiva di alta efficacia per motori a benzina a 2 e a 4 tempi. Rimuove i depositi dalle valvole di iniezione e di aspirazione, dalle candele d'accensione e dalla camera di combustione, evitando che si riformino. Migliora il funzionamento del motore. Elimina gli avviamenti difficoltosi e fa girare nuovamente rotondo il motore. Cura e protegge l'intero impianto carburante dall'usura, dai depositi e dalla corrosione. Un motore pulito consuma meno carburante e riduce l'emissione di sostanze nocive.

Caratteristiche

- rimuove incrostazioni dall'intero impianto del carburante
- diminuisce il consumo di carburante e riduce le emissioni di sostanze nocive
- pulisce l'impianto di iniezione
- rimuove i residui carboniosi dalle valvole di aspirazione e dalla camera di combustione

Dati Tecnici

Base	Additive, Trägerflüssigkeit / additives, carrier fluid
Colore/aspetto	hellgelb, klar / light yellow, clear
Densità a 15 °C	0,816 g/cm ³
Classe VbF	A III
Forma	flüssig / liquid
Odore	charakteristisch / characteristic
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s

Settori di utilizzo

Per tutti i sistemi d'iniezione e di carburatore di motori a benzina. Da aggiungere nel serbatoio del carburante per risolvere problemi o a scopo preventivo.

Utilizzo

500 ml sono sufficienti per 250 l di carburante. Un dosatore da 25 ml pieno è sufficiente per 12,5 l di carburante.

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo lamiera	25010
	D-F-I-E-GR
500 ml Barattolo lamiera	25011
	GB-DK/N-FIN-S-RUS

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.