



Schwarz pigmentierter Haftvermittler

UV-Primer **TOP II** ist ein schwarz-pigmentierter Haftvermittler für die Verklebung von Glas- und Kunststoffscheiben. Er dient als Schutzbarriere gegen die Wirkung der UV-Strahlung. Ideal als Anwendung auf Windschutz-, Heck- und Seitenscheiben, Bootsscheiben, in der Autoindustrie / Bootswirtschaft beim Ersteinbau und Reparaturen sowie für alle verklebten Scheiben aus Glas und Kunststoff. Kann unverdünnt als Primer für Glas, Keramik, gestrichene oder unbehandelte Metalle, galvanisierter Stahl, Kunststoffe, Phenolharz etc. angewendet werden.

Vor der **Verarbeitung** müssen die zu behandelnden Oberflächen absolut sauber, trocken und fettfrei sein. Wir empfehlen hierfür unseren Reiniger Pantasol Light. Die Oberflächen nach der Reinigung min. 15 Min. ablüften lassen. Die Flasche vor Gebrauch gründlich schütteln. 2 bis 3 dünne Schichten (mit Zwischentrocknung) mittels einem fusselfreien Pinsel oder Wollwischer auf den Untergrund auftragen. Der Primer hat eine Trocknungszeit von 10 - 15 Minuten bei 20 °C. Bis ca. 1 Stunde danach kann der Dichtstoff verarbeitet werden.

Wichtig!

Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch wieder verschließen, da der Primer bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit anfängt zu reagieren. Geöffnete Flaschen müssen innerhalb von 24 Stunden verbraucht werden.

Bei beschichteten Oberflächen ist die sorgfältige Reinigung besonders wichtig. Unter Umständen muss die Oberfläche mittels Schleifpapier (Körnung 400) vorbereitet werden.

Wichtige Hinweise

Nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren. Das Produkt ist entzündlich. Lagerung in Originalverpackung in gut klimatisierten und trockenen Räumen. Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden. Das Produkt nicht bei ungenügender Lüftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem Gasfilter (Typ A1 nach EN 14387) tragen. Unbedingt Schutzhandschuhe tragen.

Er darf daher nur in industriellen oder beruflichen Anwendungen Verwendung finden. Für einen Einsatz in der Do-it-Yourself-Anwendungen ist er nicht geeignet.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich oder unter www.panteraproduct.de/3056

30 ml UV-Primer **TOP II** ist ausreichend für eine Fläche von ca. 1 m² einschichtig vollflächig.



SDB
QR-CODE
Scanen



Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.



Technische Daten

Aussehen	flüssig schwarz
Viskosität	100 mL DIN cup, Ø = 4 mm: 12 bis 15 s
Feststoffgehalt (EN 827)	28.5 ± 1.5 %
Dichte	0.90 ± 0.05 bei 20 °C
Trocknungszeit	bei 20 °C: 10 bis 15 Minuten
Anwendungstemperatur	zwischen +5 °C und +25 °C
Haltbarkeit	geschlossene Flasche 12 Monate ab Produktionsdatum nach Anbruch 24 Stunden.

Produkt

Artikelnummer	UV-Primer TOP II - Set - Bestell. Nr.-Nr. 3056
Set-Inhalt	1 x UV-Primer TOP II 30 ml, 3 Wollwischer, 1 Paar Nitrilhandschuhe

Zubehör

Pantasol Light Reiniger	Sprühdose 500 ml, Bestell.-Nr. 4012 Dose 1.000 ml, Bestell.-Nr. 4212
Wollwischer	Bestell.-Nr. 3061

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.