

Technisches Merkblatt

SSB Ground Paint für den Innenbereich. Verwendung als Gegengewicht für eine SSB HF Funkanlage Dient nicht als Blitzschutzterde !

Produktbeschreibung **SSB Ground Paint** ist eine verbrauchsfertig eingestellte, wasserlösliche, harzhaltige, versilberte Kupfer-Spezialfarbe.

Lieferung 0,5kg Kunststoffgebinden

Lagerung Kunststoffgebinde dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Im ungeöffneten Originalgebinde 1 Jahr haltbar.

Vorbereitung Im 1. Arbeitsschritt noch vor dem Streichen mit **SSB Ground Paint** grundsätzlich die zu streichende Fläche mit Azeton von Öl und Fett reinigen. Gebinde-Deckel nach Gebrauch wieder gut verschließen. Keine Farbe verschwenden, Farbreste aus Malergerät nach Gebrauch ggf. wieder in Gebinde zurückführen. Während der Verarbeitung sollte das Gebinde in Wanne oder ähnliches Behältnis gestellt werden, um durch Umkippen des Gebindes bedingte Farbverluste zu verhindern. Farbe vor Anwendung im Originalgebinde mindestens 5 Minuten mit einem Holz- oder Plastikstab umrühren. Zum Umrühren keine Metallgegenstände verwenden. Partikel setzen sich nach kurzer Lagerzeit auf dem Gebindeboden ab, daher insbesondere den Gebindeboden aufrühren. Bei mehrstündiger Verarbeitungszeit den Rührvorgang wiederholen. Farbreste am Rührgegenstand in Gebinde zurückführen. Im 3. Arbeitsschritt **SSB Ground Paint** mit Pinsel verarbeiten. Keine Rollen verwenden, die viel Farbe aufsaugen (z.B. Lammfell-Rollen). Die Farbe vollflächig deckend verarbeiten. Achtung, **SSB Ground Paint** nicht mit der Geschwindigkeit wie eine Dispersionsfarbe verarbeiten. Langsam arbeiten! Die Farbe niemals dichter als 2 cm an metallische Teile von elektrischen Einrichtungen auftragen. Niemals in stromführende Einrichtungen hinein streichen, auch nicht bei abgeschaltetem Stromkreis. Fläche für Erdungskupferblech großzügig übermalen und noch im nassen Zustand das Erdungskupferblech ca 20cm gut festschrauben. Anschließend das Erdungskupferblech noch einmal großzügig übermalen. **SSB Ground Paint** für 48 Stunden bei guter Lüftung austrocknen lassen.

Verbrauch ca. 6 m² / kg. Exakte Verbrauchswerte am Objekt zu ermitteln.

Gerätereinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser

Besonders zu beachten Vor Frost schützen. **SSB Ground Paint** nicht mit Wasser verdünnen. Nicht zu streichende Flächen vor Anwendung abdecken. Farbspritzer auf nicht zu streichenden Flächen nass abwischen und nicht eintrocknen lassen. Bei Temperatur ab 5 - 25 ° C verarbeiten. Anstrich bis zur Durchtrocknung vor Feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen schützen. Weder geöffnete noch geschlossene Gebinde in die Sonne stellen.

Sicherheitshinweise Das Einatmen von Dämpfen während der Anwendung möglichst vermeiden. Für gute Belüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung in geschlossenen Räumen Atemschutzmittel einsetzen. Nach Einatmen von Dämpfen im Unglücksfall an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Hautkontakt vermeiden. Sicherheitshandschuhe benutzen. Nach Hautkontakt die Haut mit Wasser spülen und danach mit Seife waschen. Vollständige Kleidung tragen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Nach allen Seiten geschlossene Sicherheitsbrille tragen. Nach Augenkontakt Augen sorgfältig mit viel Wasser spülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltendem Augenreiz einen Facharzt aufsuchen. Nach Verschlucken sofort reichlich Wasser (wenn möglich mit Medizinalkohlezusatz) trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweis Die Angaben und Hinweise des Technischen Merkblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muss, ist mit dem Lieferanten Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle bisherigen Angaben aus älteren Merkblättern ihre Gültigkeit.

