

# ChargeMaster Plus 24/60 CZone



Artikelnummer: 44320605

ChargeMaster Plus is de nieuwe generatie acculaders, die meerdere functies in één compact apparaat combineert. Deze acculader bespaart kosten en vereenvoudigt het systeem doordat extra acculaders, laadstroomverdelers en een voltage sensing relais niet langer nodig zijn. Dit veelzijdige apparaat laadt maximaal drie accu's op een snelle en veilige wijze en kan overal ter wereld worden ingezet.

### Battery's Best Friend

De 'Battery's Best Friend' architectuur stelt de ChargeMaster Plus in staat om diverse accu's met verschillende chemische samenstellingen, maten en spanningen te laden. Uiteraard volgens de snelle en veilige 3-traps+ laadmethode. Uniek zijn ook:

- Revival mode: laadt zelfs volledig ontladen accu's probleemloos.
- Priority Charge: sneller laden doordat het beschikbare vermogen toegewezen wordt aan de leegste accu.
- Smart Input: laadt drie accu's vanuit één dynamo terwijl u onderweg bent.

### Wereldwijd laden

De ChargeMaster Plus kan overweg met alle mogelijke netspanningen en frequenties wereldwijd. De acculader is bestand tegen hoge temperaturen en flinke spanningsschommelingen. Dat maakt deze acculader uitermate geschikt voor de meest barre, maritieme of mobiele omstandigheden. Daarnaast beschikt de ChargeMaster Plus over CE, ABYC, UL, SAE, CEC en RCM/C-Tick certificering.

### Eenvoudig in gebruik

Op overzichtelijke wijze toont de ChargeMaster Plus de laadfase van de drie uitgangen. Robuuste en ergonomische aansluitingen van dit apparaat besparen installatietijd. Het geïntegreerde voltage sensing relais leidt de opgewekte energie van de dynamo naar de accu's en maakt extra componenten overbodig.

### Krachtige verbindingen

In moderne toepassingen werken alle componenten samen, de ChargeMaster Plus ondersteunt niet alleen MasterBus maar ook CZone® en NMEA. Dit stelt de acculader in staat om te communiceren met displays, shunts en energiesystemen inclusief communicatiestandaarden zoals FireCan, CANopen en meer. De ChargeMaster Plus kan dienst doen als stroomvoorziening voor gevoelige communicatieapparatuur tijdens de bouwphase van een boot of het onderhoud van een voertuig.

### Kenmerken

- MasterBus, CZone en NMEA 2000 communicatie.
- Multifunctionele acculader met twee uitgangen, één in/uitgang, DC-DC converter, stroombegrenzer en ingebouwd voltage sensing relais (VSR).
- Laadt Lithium Ion, Gel, AGM, en grote of kleine accusets met één enkele acculader.
- Laadt meerdere accu's terwijl u onderweg bent.
- Ruime specificaties: biedt 20 % meer vermogen bij 14,4 V en 80 % laadvermogen bij 60 °C.
- SafeCharge: herkent de laadstatus van uw accu's en verlengt zo de levensduur.
- Flexibel en veelzijdig: 80-275 V AC en 35-70 Hz.
- Compact, eenvoudig aan te sluiten en snel te installeren.

# Specificaties

## Communicatie & bediening

Communicatie-interfaces

MasterBus, CZone, NMEA

## Algemene specificaties

Nominale uitgangsspanning

24 V

Max. laadstroom per uitgang

60 A

Smart In-/Output uitgangsspanning

12 or 24 V

Smart In-/Output uitgangsstroom

5-10 A bij 12 V; 5-20 A bij 24 V (instelbaar)

Smart In-/Output ingangsstroom

max. 20 A bij 24 V

Max. AC stroom (230 V / 120 V)

10,2 A / 20,4 A

Totale laadstroom

60 A bij 28,8 V

Aantal accu-aansluitingen

3 (max.)

Accucapaciteit

200-500 Ah

Nominale ingangsspanning

120/230 V (80-275 V) 50/60 Hz

AC aansluiting

schroefklemmen, geschikt tot max. 6 mm<sup>2</sup>

Spanningsbron zonder accu

ja

Display/uitlezing

LED display

Afmetingen, hxbxd

384 x 250 x 127 mm

15,1 x 9,8 x 5,0 inch

Gewicht

5,9 kg

13,0 lb

Certificering

CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM/C-Tick

## Technische specificaties

Laadkarakteristiek

IUoUo, automatisch / 3-traps+ voor Gel/AGM/Lithium Ion/tractie/spiraal

Temperatuurcompensatie

-30 mV/°C / -17 mV/°F; incl. temperatuursensor

DC spanningscompensatie

via MasterShunt

Stroomverbruik (DC)

< 2 mA (MasterBus uit)

Current Control functie

ja, via MasterBus

Arbeidsfactor

> 0,98

Temperatuurbereik (omgevingstemp.)

-25 °C tot 80 °C, afnemend > 40 °C

-13 tot 176 °F

Koeling

vario fan

Beschermingsgraad

IP23, verticale montage

Beveiligingen

te hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge/lage accuspanning, ontstekingsbeveiliging

MasterBus compatibel

ja

Charger Status Interface (alarmcontact)

ja, met behulp van Universeel Schakelcontact (art.nr. 77030500)