

Plug Connection / Steckverbindung

IP 65 **max. 42V**

Watertight 5 Pole Plug Connection

Protection class: IP 65

Housing: Mat black

Polycarbonate with glassfibre reinforcement, self extinguishing, nonmagnetic, extremely rigid and mechanically stable, corrosion- and vibrationproof

Ambient Temperatures: - 30 to + 130 °C

Electric: Number of terminals 4 + 1. Wire gauge max. 2.5 mm². Nominal Amperage (per terminal) max. 16 A. Nominal Voltage max. 42 V

Electrical Contacts: Brass, nickel coated with screw terminals, protrusive earth pin

Cable entry: PG 11 with integrated cable clamp and swivel protection. For round cables from 6 - 10 mm diameter

Mounting: With 2 resp. 4 mounting screws max. Ø 4.5 mm, self adhesive gasket is part of scope of supply

Fünfpolige wasserdichte Steckverbindung

Schutzklasse: IP 65

Gehäuse: Mattschwarz

Glasfaserverstärktes Polycarbonat; selbst verlöschend, bruch- und verformungsstabil, amagnetisch, seewasser-, korrosions- und vibrationsfest

Betriebstemperaturbereich: - 30 bis + 130 °C

Elektrik: 4-polig + PE. Anschlußquerschnitt bis 2,5 mm². Nennstrom je Kontakt bis 16 A. Nennspannung bis 42 V

Kontakte: Messing vernickelt mit Schraubanschluß, vorstehender Erdungssteckerstift

Kabeleinführung: PG 11 mit integrierter Zugentlastung und Verdreherschutz, Kabel Ø 6 - 10 mm
Montage: Mit 2 bzw. 4 Befestigungsschrauben, max. Ø 4,5 mm. Die Dichtung für die Montagefläche gehört zum Lieferumfang

Type / Typ	Part No. / Bestell-Nr.	kg
① Plug Connection complete - horizontal - Steckverbindung komplett - waagrecht -	3928001	0,08
② Plug Connection complete - vertical - Steckverbindung komplett - senkrecht -	3928002	
③ Receptacle - horizontal - Steckdose - waagrecht -	83928001	0,05
④ Receptacle - vertical - Steckdose - senkrecht -	83928002	0,04
⑤ Plug / Stecker	83928003	

