

STANDARD PRO SP-Antifouling

Utilisation et propriétés

Antifouling très puissant et auto-polissant pour voiliers, bateaux à moteur, petites embarcations dans les zones à moyenne et dense végétation. Il s'utilise en eaux douces, eaux salées et eaux saumâtres. Il s'applique sur les coques en stratifié de polyester, en acier et en bois mais il n'est pas compatible avec l'aluminium.

L'effet auto-polissant permet d'avoir toujours une surface active et limite la décoloration pendant les années d'utilisation. Une couche supplémentaire avec un produit de même qualité peut être appliquée directement sur l'antifouling existant.

Préparation

La surface à traiter doit être sèche, propre et sans trace de graisse. Les anciennes couches écaillées et non-adhérentes doivent être complètement enlevées. Si nécessaire, appliquez un primaire compatible (SEATEC EPOTEC ou SEATEC PLASMOTEC). Contrôlez la compatibilité de SEATEC SPRINT PRO avec l'ancienne peinture. En cas de doute, nous recommandons un test d'adhérence. Une couche supplémentaire avec un produit de même qualité peut être appliquée directement sur l'antifouling existant.

Mélangez fermement l'antifouling avant toute utilisation. Il s'applique à la brosse ou au pinceau. La température ne doit pas être inférieure à +12°C. Contrôlez également la température de la surface à traiter. Pour une réparation, 2 couches sont nécessaires. Il peut être important d'appliquer une couche supplémentaire sur la ligne de flottaison et sur les zones plus exposées comme les embases, le safran. Il faut attendre une heure (à 20°C) avant d'appliquer la couche suivante.

Caractéristiques produit

Couleur : mat, consultez le catalogue

(la couleur réelle de l'antifouling SPRINT PRO se développe au contact permanent avec l'eau.)

Application : brosse ou rouleau

Rendement : environ 12,5 m² par litre

Dilution : SEATEC max. 10%

Intervalle entre les couches : 5 heures environ (20°C)

Mise à l'eau : minimum 6 heures - max. 3 mois

Nombre de couches recommandées pour les réparations : 2 couches

Couche recommandée pour simple rafraîchissement : 1 couche

Utilisez les biocides avec précaution. Avant l'utilisation, lisez les déclarations et les informations sur le produit, ne réutilisez pas les récipients vides.

Note

Conservez le produit à l'abri de l'humidité du gel et de la chaleur. Suivez les réglementations en vigueur relatives aux déchets pour chaque pays. Les informations relatives à l'évacuation des déchets sont disponibles dans tous les organismes locaux. Lisez toujours les instructions avant toute utilisation.

Version : Janvier 2015

Cette version remplace les versions précédentes