

Technisches Merkblatt



01/01 September 2001

HEMPEL ANTI SLIP 67420

CHARAKTERISTIK:

HEMPEL ANTI SLIP sind kleine Hohlglaskugeln, die eingerührt in einen Lack eine rutschfeste Oberfläche ergeben.

EINSATZGEBIET:

Für rutschfeste Oberflächen in Verbindung mit den Hempel Lackfarben: POLY BEST und YACHT ENAMEL.

ANMERKUNG:

Bei 2-komponentigen Farblacken werden zuerst Basis und Härter miteinander vermengt, bevor die ANTI SLIP Hohlkugeln sorgfältig eingerührt werden. Es werden **80 g. / pro 750 ml** benötigt. In der Regel ist ein Anstrich ausreichend, um eine rutschfeste Oberfläche zu erhalten. Wenn eine stärkere Struktur erwünscht ist, kann ein weiterer Anstrich mit ANTI SLIP erfolgen.

ENTSORGUNG:

Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt.

Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE

