



HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070

Descripción	HEMPEL'S ANTI-SLIP PEARLS 69070 is a mixture of particles of linear low density polyethylene.
Uso recomendado:	To obtain an anti-slip finish in any kind of paint over decks or similar surfaces.
Disponibilidad	Parte del surtido para yates europeo. Disponibilidad local sujeta a confirmación.
DATOS TÉCNICOS:	
Tonos nos. / Colores	10000/ Blanco.
Punto de inflamación	Ninguno.
Peso específico	1 kg/ltr [7.9 lb/gal EE. UU.]
Contenido en COVs:	0 g/l [0 lb/gal EE. UU.]

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

DETALLES DE APLICACIÓN:

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso. Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la "Guía para las Hojas de Características Técnicas". Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras **CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO** y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

Observaciones	Good abrasion resistance. Easily mixable by manual stirring in different kinds of paint. Chemical resistance to degreasers, polishes, lubricants, ect. Low weight per volume unit.
Aplicación(nes)	ANTI-SLIP PEARLS debe agitarse a conciencia dentro de la pintura hasta que se haya obtenido una mezcla totalmente uniforme. Utilice 50 g de ANTI-SLIP PEARLS para 3/4 l de pintura. Normalmente una capa suele ser suficiente, pero si se requiere una estructura Aplique la mezcla a rodillo.
nota:	HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070 La información proporcionada en la ficha técnica del producto está pensada para un uso comercial.
EDITADA POR:	HEMPEL A/S 6907010000

HEMPEL

Hoja de características del
producto